

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Стул на металлическом каркасе «Самба» предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях.

Покрытие металлических деталей соответствует требованиям 1V класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150

Соответствует ГОСТ 19917-93, ТО 5612 -001-47030044736-2205 и признан годным к эксплуатации

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.

3. Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.

4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.

5. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80 кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах)

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть ткань, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами!

Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном!

Не подносить стул к открытому огню!

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на хромированных элементах каркасов.

Допускается использовать стул только по прямому назначению!

При нарушении данных рекомендаций, компания-производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

ШТАМП ОТК

Дата продажи

« ____ » _____ 201 г

ПАО «ПРЕДПРИЯТИЕ ГАЛЬВАНИК» 2017г.

СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ «САМБА»

A1.11-02

Ширина 555, высота 910, глубина 570 масса не более 7,7 кг.



ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Адрес предприятия-изготовителя:

ПАО «Предприятие Гальваник», Россия

188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино

(812) 319-38-99, 640-51-90,(91),(92)

www.galvanik-spb.ru

Схема сборки стула Самба B910*Ш555*Г570



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА.

- 1) Вставить спинку (№ 2) в каркас стула (№ 1);
- 2) С помощью крестовой отвертки или шуруповерта наживить два винта М6*30 (№ 3) через заднюю трубку на каркасе стула (№1) на глубину 2-5 мм;
- 3) Плотнo притянуть спинку(№2) к трубке каркаса стула (№1) , закрепить три винта М6*30 (№ 3) до упора.
- 4) Нижнюю часть спинки (№2) через крепежные ушки прикрепить к каркасу стула (№1) четырьмя саморезами 4,2*13 (№4) до упора;
- 5) Выставить по боковому профилю каркаса стула (№1) подлокотники (№5) и прикрутить с обратной стороны профиля в готовые отверстия саморезами 3,5x25 (№6) в количестве 4-х штук.

1 Каркас
стула (1шт)



2 Спинка
(1 шт.)



3 Винт
М6*30
(2шт)



4 Саморез
3,5*16
(4 шт.)



5 Подлокотник
2шт



6 Саморез
3,5x25 (4
шт.)



7.Заглушка
ПГ-06/ABS
(Медь-
никель-
хром) 2шт.



8. Заглушка
ПГ-06/PP
2шт.

