ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Стул на металлическом каркасе «Пекин разборный» предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям 1V класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150.

Соответствует ГОСТ 19917-93, ТО 5612 -001-47030044736-2205 и признан годным к эксплуатации

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте

2.Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев , срок службы изделия – 5 лет.

3.Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.

4.В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.

5.Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах)

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами!

Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном!

Не подносить стул к открытому огню!

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на покрытых эмалью и хромированных элементах каркасов.

Допускается использовать стул только по прямому назначению!

При нарушении данных рекомендаций, компания-производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

ШТАМП ОТК

Дата продажи «____»_____201 г

ПАО «ПРЕДПРИЯТИЕ ГАЛЬВАНИК» 2018г.

СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ **«Пекин разборный»**

Ширина 400, высота 980, глубина 510, масса не более 5,7кг.

ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Адрес предприятия-изготовителя:
ПАО «Предприятие Гальваник», Россия
188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино
(812) 319-38-99, 640-51-90,(91),(92) www.galvanik-spb.ru

Схема сборки стула «Пекин разборный»

1 Левая сторона каркаса (1шт.)	**2** Правая сторона каркаса (1шт.)	**3** Рамка каркаса (1шт.)	**4** Спинка стула (1шт.)	**5** Сиденье стула (1шт.)	**6** Винт М6х20 с внутренним шестиг-ком (7 шт.)
7 Шайба М6 (2 шт.)	**8** Шайба М 8 (3 шт.)	**9** Заглушка ПГ-04/ABS (медь+ никель+ хром) (2 шт.)	**10** Саморез 4,2х13 (4 шт.)	**11** Заглушка ПГ-05/PP (4шт) (Установлена)	**12** Ключ шестигранный S5

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА

«Пекин разборный»

1. Произвести монтаж левой и правой половинок каркаса (№1, №2) к спинке стула (№4) винтами М6х20 (№6) при помощи ключа (№12) или шуруповёрта. В верхних резьбовых соединениях винты М6х20 применяются без шайбы. Рекомендуется винты не затягивать.

2. Установить каркас на ножки стула. Произвести монтаж рамки каркаса (№3) к правой и левой стороне каркаса, а так же наживить центральный болт в нижнее резьбовое соединение в спинке, винтами М6х20 (№6). Применять шайбы(№7) к отверстиям у задних ножек, а (№ 8) у передних ножек и центральном отверстии в рамке. При этом винты не затягивать. (Рис.1)

3. Установить каркас стула ножками на ровную поверхность, прижав сверху. Выполнить затяжку всех 7-и винтов. Убедиться в том, что каркас после стяжки винтов, касается поверхности пола 4-мя ножками, рамка сиденья расположена в одной плоскости с горизонтальными планками, расположенными на ножках каркаса. Править ножки каркаса методом «подбития» киянкой наиболее длинную переднюю ножку.

4. Установить сиденье (№5), максимально поджать его к спинке (№2), а затем прикрутить саморезами (№10) через крепежные ушки. Использовать умеренное усилие кручения отвертки или шуруповерта во избежание прокручивания самореза.

5. Закрыть заглушкой ПГ-04 (№8) верхнее резьбовое соединение крепления спинки (рис.3).

Примечание: Установка винтов М6х20 производится с помощью шестигранного ключа S5 (№12).